

Esmalte sintético.

- **Acabamento**

Brilhante.

- **Aplicação**

A aplicação é facilitada pelo ótimo alastramento e a secagem acelerada reduz com rapidez odores residuais. Misturar bem a tinta antes de diluir. Retirar poeira, mofo, óleos ou gorduras antes da aplicação. Evitar aplicações em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito forte. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas).

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos auxiliares secantes, solventes alifáticos e um pequeno teor de aromáticos.

- **Demãos**

Geralmente 2 demãos são suficientes, dependendo do tipo de superfície e da cor escolhida, pode ser necessário um número maior de demãos.

- **Descrição**

Esmalte sintético de alta qualidade que possibilita uma aplicação com brilho duradouro e uma proteção prolongada nas superfícies contra corrosão. Possui secagem rápida e ótima cobertura.

- **Diluição**

Usar somente Aguarrás - Não usar Thinner Pincel/rolo: diluir até 10%. Com revólver: diluir até 30%.

- **Ferramentas**

Áreas Grandes: rolo de espuma ou revólver. Áreas Pequenas: pincel de cerdas macias.

- **Rendimento**

Por demão: De 40 a 50m².

- **Secagem**

Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 4 a 8 horas. Final: 72 horas. Curo Total: dureza máxima - 10 dias.

- **Uso**

Superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados e alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.