

## Acrílica Profissional.

- **Acabamento**  
Fosco.
- **Aplicação**  
Misturar bem a tinta antes de diluir. Evitar aplicações em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito forte. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas).
- **Composição Básica**  
Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos ativos não metálicos, cargas minerais inertes, tensoativos, espessantes, preservantes e coalescentes.
- **Demãos**  
Duas a três.
- **Descrição**  
É um produto de alta tecnologia que proporciona um alto desempenho na pintura. Proporciona fino acabamento e rendimento acima da média, desenvolvida com matérias primas de alta qualidade, possibilita uma pintura de altíssima qualidade resistência, e baixo odor durante e após a aplicação. Produto de fácil aplicação indicado para paredes internas e externas. Proporciona uma pintura suave ao toque e durabilidade assegurada.
- **Diluição**  
Agitar até alcançar perfeita homogeneização,  
1 demão: diluir com 30% com água limpa.  
Demais demãos: diluir de 10% a 20% com água limpa.
- **Ferramentas**  
Rolo de lã baixa ou de espuma fina ou pincel.
- **Rendimento**  
Lata 18 Litros: 200 a 250m<sup>2</sup> por demão.  
Galão 3,6 Litros: 40 a 50m<sup>2</sup> por demão.
- **Secagem**  
Ao toque: 30 minutos.  
Entre demãos: 04 horas.  
Total 4 horas.
- **Uso**  
Superfícies internas e externas.