



Ficha Técnica Solvente

Thinner Premium Makcolor: indicado para diluição de esmaltes sintéticos imobiliários, industriais, primer sintéticos, seladora para madeira e para limpeza de matérias e superfícies.

Thinner premium 2900: Indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose e resinas para pedras.

Aguarrás: Indicado para diluição de esmalte sintético e verniz copal.

Frases de perigo! Líquido e vapores altamente inflamáveis. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e ao sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada se inalado. Tóxico para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução: não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma beba ou fume durante o manuseio do produto. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM. SE INGERIDO OU INALADO PODE PROVOCAR MORTE.
PROIBIDA A VENDA PARA MENORES.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PERIGO: PRODUTO INFLAMÁVEL

VENENO: PERIGOSA A INALAÇÃO OU INGESTÃO

UN 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS

A ficha de informação de produtos químicos deste produto químico perigoso pode ser solicitada pelo e-mail: tintasmakcolor@hotmail.com

Em caso de intoxicação, procure um centro de intoxicação ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Centro de Informação e assistência toxicológica de Goiás 0800 646-4350 ou (62) 3506 02-21

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida

Fabricado por: Norte Sul Leste ind. E com. de tintas LTDA.

