

Tinta Piso.

- **Acabamento**
Fosco antiderrapante.
- **Aplicação**
Misturar bem a tinta antes de diluir. Evitar aplicações em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito forte. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas).
- **Composição Básica**
Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, resina acrílica, pigmentos ativos não metálicos, cargas minerais inertes, tensoativos, espessantes, preservantes e coalescentes.
- **Demãos**
Duas a Três.
- **Descrição**
Tinta à base de resina acrílica especial formulada para resistir ao tráfego intenso de pessoas e veículos, proporciona acabamento antiderrapante e resistência absoluta, podendo ser aplicada em pisos cimentados, telhas de cerâmicas e de fibrocimento, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens e calçadas.
- **Diluição**
1ª e 2ª demãos com 30% a 40% de água limpa e demais demãos com 10 a 15% de água limpa.
- **Ferramentas**
Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias.
- **Rendimento**
Balde de 16 Litros: De 100 a 190m² Por demão.
Galão de 3,6 Litros: De 23 a 42m² Por demão.
- **Secagem**
Ao toque: 01 hora.
Entre demãos: 04 horas.
Tráfego de pessoas: 24 horas.
- **Uso**
Superfícies internas e externas de pisos e cimentados.